



ANCORANTE AD ESPANSIONE POTENTE E FLESSIBILE FAZ II

SKU: KITCOAX-1

Image	SKU	Price	Descrizione
	FAZ II 8/10		Diametro foro 8, profondità foro 65, Lunghezza ancorante 75, spessore fissabile 10/20, filettatura M8x38, chiave di serraggio 13, ETA, ICC, Seismic C1
	FAZ II 8/30		Diametro foro 8, profondità foro 85, Lunghezza ancorante 95, spessore fissabile 30/40, filettatura M8x58, chiave di serraggio 13, ETA, ICC, Seismic C1
	FAZ II 10/10		Diametro foro 10, profondità foro 85, Lunghezza ancorante 95, spessore fissabile 10/30, filettatura M10x53, chiave di serraggio 17, ETA, ICC, Seismic C1/C2



Image	SKU	Price	Descrizione
	FAZ II 10/50		Diametro foro 10, profondità foro 125, Lunghezza ancorante 135, spessore fissabile 50/70, filettatura M10x93, chiave di serraggio 17, ETA, ICC, Seismic C1/C2
	FAZ II 12/20		Diametro foro 12, profondità foro 110, Lunghezza ancorante 120, spessore fissabile 20/40, filettatura M12x71, chiave di serraggio 19, ETA, ICC, Seismic C1/C2
	FAZ II 12/50		Diametro foro 12, profondità foro 140, Lunghezza ancorante 150, spessore fissabile 50/70, filettatura M12x101, chiave di serraggio 19, ETA, ICC, Seismic C1/C2
	FAZ II 16/25		Diametro foro 16, profondità foro 135, Lunghezza ancorante 148, spessore fissabile 25/45, filettatura M16x84, chiave di serraggio 24, ETA, ICC, Seismic C1/C2

Descrizione

Diametro foro 10, profondità foro 125, Lunghezza ancorante 135, spessore fissabile 50/70, filettatura M10x93, chiave di serraggio 17, ETA, ICC, Seismic C1/C2, Diametro foro 10, profondità foro 85, Lunghezza ancorante 95, spessore fissabile 10/30, filettatura M10x53, chiave di serraggio 17, ETA, ICC, Seismic C1/C2, Diametro foro 12, profondità foro 110, Lunghezza ancorante 120, spessore fissabile 20/40, filettatura M12x71, chiave di serraggio 19, ETA, ICC, Seismic C1/C2, Diametro foro 12, profondità foro 140, Lunghezza ancorante 150, spessore fissabile 50/70, filettatura M12x101, chiave di serraggio 19, ETA, ICC, Seismic C1/C2, Diametro foro 16, profondità foro 135, Lunghezza ancorante 148, spessore fissabile 25/45, filettatura M16x84, chiave di serraggio 24, ETA, ICC, Seismic C1/C2, Diametro foro 8, profondità foro 65, Lunghezza ancorante 75, spessore fissabile 10/20, filettatura M8x38, chiave di serraggio 13, ETA, ICC, Seismic C1, Diametro foro 8, profondità foro 85, Lunghezza ancorante 95, spessore fissabile 30/40, filettatura M8x58, chiave di serraggio 13, ETA, ICC, Seismic C1