

## ANKER

SKU: ANKER

---



Bild	SKU	Preis	Beschreibung
	SL M12		Bohrerinnendurchm. 20, Min. Bohrlochtiefe bei Duchsteckmontage 95, Dübellänge 75, Innengewinde M12
	EAll M16X65		Bohrerinnendurchm. 15 , Min. Bohrlochtiefe bei Duchsteckmontage 70, Dübellänge 65, Innengewinde M16, ETA
	EAll M12X50		Bohrerinnendurchm. 15 , Min. Bohrlochtiefe bei Duchsteckmontage 54, Dübellänge 50, Innengewinde M12, ETA

**Bild**

**SKU**

**Preis**

**Beschreibung**



TA M

Bohrerenndurchm. 18, Min. Bohrlochtiefe bei  
Duchsteckmontage 105, Dübellänge 86, Gewinde  
M12, ETA

**Beschreibung**

Bohrerenndurchm. 15 , Min. Bohrlochtiefe bei  
Duchsteckmontage 54, Dübellänge 50, Innengewinde M12, ETA,  
Bohrerenndurchm. 15 , Min. Bohrlochtiefe bei  
Duchsteckmontage 70, Dübellänge 65, Innengewinde M16, ETA,  
Bohrerenndurchm. 18, Min. Bohrlochtiefe bei  
Duchsteckmontage 105, Dübellänge 86, Gewinde M12, ETA,  
Bohrerenndurchm. 20, Min. Bohrlochtiefe bei  
Duchsteckmontage 95, Dübellänge 75, Innengewinde M12