Störung	Mögliche Ursache	Beseitigung
Motor erbringt keine Leistung und erwärmt sich zu stark	2. Phasenlauf bei Drehstrommotor	Sicherungen und Zuleitungen von einer Elektrofachkraft überprüfen lassen
	Verlängerungskabel zu lang oder Kabelquer- schnitt zu klein	siehe unter Inbetriebnahme
	Sägeblatt stumpf	Sägeblatt schärfen lassen bzw. erneuern

Bei weiteren Fehlfunktionen setzten Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung.

- 54

Bei Fragen: Tel. 0 23 82 / 8 92

- 58 - 65

- 101

- 102

Technische Daten

Тур	BTU 450	
Netzspannung	230 V~	400 V 3~
Netzfrequenz	50 Hz	
Motorleistung P ₁	3,0 kW - S 6 – 40 %	4,4 kW - S 6 – 40 %
Motorabgabeleistung P ₂	2,2 kW -S 6 – 40 %	3,5 kW -S 6 – 40 %
Motordrehzahl	2698 min ⁻¹	2790 min ⁻¹
HM-Sägeblatt	Ø 450 x 2,8/3,8 x Ø 30 mm 40 Zähne	
Sägeblatt - Ø max./min.	445 – 450 mm	
Schnitttiefe	Ca. 150mm	
Tischgröße	1000 x 660 mm	
Tischhöhe	850 mm	
Gewicht	Ca. 90 kg	
Breite der Führungselemente für den Spaltkeil	12 mm	
Spaltkeil: Breite des Führungsschlitzes	12,1 mm	
Dicke	3 m	ım
Anschluss-Ø für Absaugstutzen	100 mm	
Netzsicherung	16 A t	räge
Schutzart	IP 54	
Baujahr Siehe letzte Seite		zte Seite

Gerätebeschreibung / Ersatzteile

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	361685	Sägetischplatte
2	361622	Tischbein
3	360104	Aufsteckfuss
4	361691	Strebe-lang
5	361690	Strebe-kurz
6	361025	Tischeinlage
7	361026	Transportöse
8	361109	Werkzeughaken
9	361722	Spankasten kpl.
10	361157	Absaugstutzen
11	361162	Verschlußblech
12	361694	Spaltkeil
13	361634	Haubenhalter kpl.
14	361703	Stellteil
15	361625	Schutzhaube
16	360528	Klemmeinrichtung kpl
17	361702	Doppeldrehfeder (Abb. 10)
18	361735	Längsanschlag ohne Anschlaglineal
19	361680	Anschlaglineal (Aluminium)
20	361684	Anschlagführung
21	360005	Anschlagwinkel kpl.
22	361313	Anschlagleiste
23	361750	Keilschneidanschlag
24	361682	Halter

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	
25	361687	Führungswelle	
26	360213	Hartmetallsägeblatt	
27	361635	Sägeblattflansch vorn (Abb. 12)	
	361636	Sägeblattflansch hinten (ohne Abb.)	
28	391035	Spannmutter M 20, LH (Abb. 12)	
29	362503	Tischverlängerung	
30	362506	Schwenkhalter links f. Tischverlängerung (Abb. 2)	
	362505	Schwenkhalter rechts f. Tischverlängerung	
31	361112	Ringschlüssel SW 30/19 (Abb. 12)	
32	361733	Schiebestock	
33	361111	Haltedorn (Drehstift) (Abb. 12)	
34	361700	Handgriff für Schiebeholz	
35	361609	Schalter-Stecker-Kombination DS	
35	361656	Schalter-Stecker-Kombination WS	
	361641	DS-Motor	
	361637	WS-Motor	
	360874	Schaltersockel DS	
	360145	Schaltersockel WS	
	361599	Kondensator 60 µF	
36	361759	Zylinderschraube M8x8 aus Kunststoff	
37	361760	Unterlegscheibe aus Kunststoff	