



HDS 5/12 C

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- Einstiegsmodell der Kompaktklasse

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.272-900.0	
EAN-Code	4054278168807	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Fördermenge	l/h	500
Druck	bar / MPa	120/12
Temperatur (bei Zulauf 12 °C)	°C	max. 80
Anschlussleistung	kW	2,9
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast	kg/h	3,2
Verbrauch Heizöl ecoefficiency	kg/h	2,6
Brennstofftank	l	15
Anzahl gleichzeitiger Anwender		1
Mobilität		mittel
Gewicht	kg	92
Abmessungen (L × B × H)	mm	1060 × 650 × 920

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	10 / DN 6, 250 bar
Strahlrohr	mm	840
Softdämpfungssystem (SDS)		■
ANTI!Twist		■
Druckabschaltung		■
integrierter Brennstoff- und Reinigungsmittel-tank		■
Servo Control		-

■ Im Lieferumfang enthalten.