

Kragarmlift

Typ: KAL 275, Art.-Nr. 12373



Der  Kragarmlift dient zum Heben oder Senken von Bauteilen und Lasten bei Montagearbeiten auf Baustellen. Es dürfen nur Vertikallasten (in der Lotrechten) aufgenommen werden.

Mit dem Kragarmlift können z.B. Stahlträger oder Holzpfetten millimetergenau ausgerichtet werden. Die Last wird mittels Kurbel durch das selbsthemmende Spindelgetriebe auf- oder abgekurbelt. Der Kragarmlift ist mit Lenkrollen ausgestattet, so dass er sich unbelastet bequem in die Lastaufnahme-position verfahren lässt. Unter Belastung darf er (ausschließlich) in Längsrichtung bewegt werden, was ein exaktes Ausrichten von Bauteilen ermöglicht.

Allgemeines

Es dürfen nur Originalteile und Bauteile in einwandfreiem Zustand eingesetzt werden. Dies ist vor der Benutzung zu überprüfen. Bis zur sachgerechten Instandsetzung ist der Kragarmlift der Benutzung zu entziehen.

Der Kragarmlift darf nur entsprechend dem Verwendungszweck eingesetzt werden.

Eine missbräuchliche andere Verwendung ist verboten.

Die Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

Technische Daten

Hubhöhe	1,10 bis 2,75 m
mit Adapter	1,36 bis 3,00 m
Lichte Maße Kopfgabel	36 x 21 x 11,5 cm
Maße zusammengeklappt L x B x H	1,59 x 0,81 x 0,60 m
Zulässige Belastung	600 kg
(Bei paarweisem Betrieb 2 x 450 kg = 900 kg)	
Gewicht	86 kg
Kurbel, verstellbar	Art.-Nr. 12361
Adapter	Art.-Nr. 12374

