

2 CARATTERISTICHE TECNICHE

(EDILIZIA)

	TOPLIFT 225 Univer- sale	TOPLIFT 225 – 110 V	TOPLIFT 234	TOPLIFT 240	TOPLIFT Eco
Velocità di avanzamen- to:	25 (30) m/min	25 (30) m/min	34 m/min	20/40 m/min	25 m/min
Portata:	250 kg	200 kg	250 kg	230 kg	150 kg
Altezza di lavoro stan- dard:	11,30 m	11,30 m	11,30 m	11,30 m	11,30 m
Altezza max. in gronda:	20,50 m	20,50 m	20,50 m	20,50 m	20,50 m
Peso comando:	54 kg	54 kg	54 kg	54 kg	47 kg
Diametro fune:	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	5 mm
Lunghezza fune:	44 m	44 m	44 m	44 m	44 m
Tensione motore:	230 V / 50 Hz	110 V / 50 Hz 110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz 110 V / 50 Hz
Tensione di comando:	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Potenza motore:	1,3 kW	1,3 kW	1,3 kW	0,6/1,2 kW	1,6 kW
Fattore di servizio max.:	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Trasmissione:	3 x 2,5 mm ²	3 x AWG10" (3 x 5,26mm ²)	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²
Lunghezza alimenta- zione:	max. 40 m	max. 40 m	max. 40 m	max. 40 m	max. 40 m
Fusibile:	16 A inerte	32 A inerte	16 A inerte	16 A inerte	16 A inerte
Livello di pressione so- nora Lpa	<70dB	<70dB	<70dB	<70dB	<70dB

(PER TRASLOCHI)

	TOPLIFT per traslochi (MV)	TOPLIFT per traslochi (M1)	TOPLIFT per traslochi (M2)
Velocità di avanzamen- to:	36 m/min	34 m/min	20/40 m/min
Portata:	200 kg	200 kg	200 kg
Altezza di lavoro stan- dard:	11,30 m	11,30 m	11,30 m
Altezza max. in gronda:	20,50 m	20,50 m	20,50 m
Peso comando:	57 kg	54 kg	54 kg
Diametro fune:	6 mm	6 mm	6 mm
Lunghezza fune:	44 m	44 m	44 m
Tensione motore:	220 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Tensione di comando:	24 V	24 V	24 V
Potenza motore:	2,2 kW	1,3 kW	0,6/1,2 kW
Fattore di servizio max.:	40 %	40 %	40 %
Alimentazione:	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²
Lunghezza alimenta- zione:	max. 40 m	max. 40 m	max. 40 m
Fusibile:	16 A inerte	16 A inerte	16 A inerte
Livello di pressione so- nora Lpa	<70dB	<70dB	<70dB