

Premessa Lei è decisamente esigente e per questa ragione acquista solo prodotti di qualità. Qualità che la Milwaukee è perfettamente in grado di garantirLe. Abbiamo realizzato proprio per Lei un utensile che sia il più possibile affidabile e sicuro. Ora tocca a Lei. Perché anche il Suo lavoro sia sicuro e di ottima qualità, La preghiamo di voler leggere attentamente le istruzioni per l'uso. È nostro desiderio, infatti, che anche in futuro acquisti **utensili elettrici della Milwaukee**.

Dati tecnici	Tipo	(110 V) WCE 65	WCE 65
	Potenza assorbita (W)		2100
Numero di giri a vuoto (min ⁻¹)		6600	6600
Max. ø disco abrasivo (mm)			
Calcestruzzo (Consigliato)		200	200
Mattone e pietra arenaria		230	230
Profondità di taglio (mm)			
Calcestruzzo		10-55	10-55
Mattone e pietra arenaria		10-65	10-65
Larghezza di taglio (mm)			
con set di serraggio standard		17-56	17-56
con set di serraggio speciale		8-16	8-16
Peso (kg)		8,4	8,4
Avviamento morbido		●	●
Limitazione della velocità di rotazione		●	●
Protezione da sovraccarico		●	●
Regolazione continua della larghezza di taglio		●	●
Guida parallela		●	●

- Norme di sicurezza**
- Si prega di leggere con attenzione le istruzioni riguardanti la sicurezza, nel volantino allegato!
 - Evitare di forare la carcassa dell'utensile per non danneggiare l'isolamento. (Utilizzare placchette adesive).
 - Estrarre la spina dalla presa prima di eseguire una qualunque operazione di impostazione o di manutenzione.
 - Inserire la spina solo con interruttore su posizione „OFF“.
 - Tenere sempre lontano il cavo di collegamento dall'area di lavoro dell'attrezzo.
 - Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di alimentazione, eventuali prolunghe e la spina siano senza danni. Eventuali parti danneggiate devono essere controllate e riparate da un tecnico.
 - L'alberino portautensile continua a girare dopo che la macchina viene disinserita. Appoggiare la macchina solo dopo che si sia fermata completamente.
 - Non entrare nel raggio d'azione dell'utensile mentre è in funzione.
 - Per lavorare con la macchina indossare gli occhiali e la protezione acustica. Si raccomandano i guanti, le scarpe da lavoro e il grembiule di protezione.
 - Lavorando, mantenetevi in una posizione ferma e sicura, stringendo entrambe le impugnature dell'apparecchio.
 - Usare sempre il dispositivo di protezione dell'apparecchio.
 - Utilizzare sempre l'impugnatura laterale.
 - Utilizzare l'utensile solo con aspiratori idonei all'uso.
 - Disinserire immediatamente la macchina in caso che si verificano delle forti oscillazioni oppure se si riscontrano altri difetti. Controllare la macchina per cercare di identificarne le cause.
 - Utilizzare e conservare le mole da taglio diamantate attenendosi sempre alle indicazioni della casa costruttrice.
 - Utilizzare soltanto mole da taglio diamantate taglienti ed in perfette condizioni. Sostituire immediatamente mole da taglio diamantate incrinata oppure incurvate. Eseguire una corsa di prova per almeno 30 secondi senza sottoporre la macchina a carico.
 - Impiegare solo utensili da lavoro, il cui il minimo numero di giri ammessi a vuoto sia pari al più elevato numero di giri della corsa a vuoto dell'utensile.