

TECHNISCHE DATEN
Säbelsäge
SSPE 1300 QX
220-240 V 110 V
SSPE 1300 SX
220-240 V 110 V

Produktionsnummer	3935 05 01... ..3935 10 01... ..4285 21 01... ..4291 06 01...
	...000001-999999 ..000001-999999 ..000001-999999 ..000001-999999
Nennaufnahmeleistung.....	1300 W1200 W..... 1300 W1200 W
Abgabeleistung.....	600 W600 W..... 600 W600 W
Leerlaufhubzahl.....	0-3000 min ⁻¹ .. 0-3000 min ⁻¹ .. 0-3000 min ⁻¹ ..0-3000 min ⁻¹
Hubhöhe.....	32 mm..... 32 mm..... 32 mm32 mm
Schnittiefe max. in:	
Holz	300 mm..... 300 mm..... 300 mm300 mm
Metallrohre / Profile	250 mm..... 250 mm..... 250 mm250 mm
Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2003.....	4,2 kg4,2 kg 3,9 kg3,9 kg

Geräusch/Vibrationsinformation

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60 745.

Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise:

Schalldruckpegel (K = 3 dB(A)).....	91 dB (A)91 dB (A)..... 91 dB (A)91 dB (A)
Schalleistungspegel (K = 3 dB(A))	102 dB (A)102 dB (A)..... 102 dB (A)102 dB (A)

Gehörschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier

Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745.

 Schwingungsemissionswert a_h

Sägen von Holz:	14,5 m/s ² 14,5 m/s ² 14,5 m/s ² 14,5 m/s ²
Unsicherheit K =	1,5 m/s ² 1,5 m/s ² 1,5 m/s ² 1,5 m/s ²
Sägen von Holzbalken:	22,5 m/s ² 22,5 m/s ² 22,5 m/s ² 22,5 m/s ²
Unsicherheit K =	1,5 m/s ² 1,5 m/s ² 1,5 m/s ² 1,5 m/s ²

TECHNISCHE DATEN
Säbelsäge
SSPE 1300 RX
220-240 V
SSPE 1500 X
220-240 V 110 V

Produktionsnummer	4405 91 01... ..4289 01 01... ..4291 46 01...
	...000001-999999 ..000001-999999 ..000001-999999
Nennaufnahmeleistung.....	1300 W1500 W 1500 W
Abgabeleistung.....	600 W750 W 750 W
Leerlaufhubzahl.....	0-3000 min ⁻¹0-2800 min ⁻¹0-2800 min ⁻¹
Hubhöhe.....	32 mm..... 32 mm..... 32 mm
Schnittiefe max. in:	
Holz	300 mm.....300 mm300 mm
Metallrohre / Profile	250 mm..... 250 mm..... 250 mm
Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2003.....	4,2 kg4,0 kg4,0 kg

Geräusch/Vibrationsinformation

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60 745.

Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise:

Schalldruckpegel (K = 3 dB(A)).....	91 dB (A)91 dB (A) 91 dB (A)
Schalleistungspegel (K = 3 dB(A))	102 dB (A)102 dB (A) 102 dB (A)

Gehörschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier

Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745.

 Schwingungsemissionswert a_h

Sägen von Holz:	14,5 m/s ²15,2 m/s ² 15,2 m/s ²
Unsicherheit K =	1,5 m/s ² 1,6 m/s ² 1,6 m/s ²
Sägen von Holzbalken:	22,5 m/s ² 19,9 m/s ² 19,9 m/s ²
Unsicherheit K =	1,5 m/s ² 2,2 m/s ² 2,2 m/s ²

WARNUNG

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.